STANDARD

FTH-307 FTH-308

特定小電力トランシーバ

中継器対応

免許•資格•申請不要



小型・軽量ボディ 優れた防塵・防水性





手のひらサイズのボディに、多彩な機能を

FTH-307







になります。



■優れた防塵・防水性

● IP55[※] FTH-307

超小型のボディに信頼の耐久性。日 常使用の範囲内であれば、どのよう な場所でも安心してご使用いただ けます。

● IP67^{*} FTH-308

超小型のボディでありながら、防塵性は保護等級6、防水 性は保護等級7の設計。あらゆる場面で使用できる信頼 性を提供します。



アルカリ単3乾電池1本で約28時間の運用が可能で、大切な現場をつなぎます。 オプションのニッケル水素電池を使用すれば、約33時間のロングライフ運用が可 能です。電池持続時間(送信6秒/受信6秒/待受け48秒の使用条件)

■個別・グループ呼び出し 機能(セレコール) FTH-307 FTH-308

特定の無線機のみを呼び出す個別呼び出し 機能、決められたグループのみを呼び出すグ ループ呼び出し機能など、用途に合わせた呼 び出し方式が選択できます。

■緊急呼び出しボタンを装備 (エマージェンシー機能) FTH-308

アラーム音で緊急を知らせたり、あらかじめ決めて おいた緊急連絡用のチャンネル(メモリーチャンネ ル)に自動的に切り替えることができます。緊急時 こそ確実な通信ができる手段を提供します。





■高利得アンテナで広い通話エリア [TH-3071] [FTH-3081]

高利得アンテナモデルを用意。より広い通話エリアを確保したいお客様に最適です。 (高利得アンテナモデルのFTH-307L/FTH-308Lは、FTH-307/FTH-308と同じ特長及び機能になります。)

※IEC (国際電気標準会議) に基づく、粉塵や水の侵入に関する保護等級

防塵性:IP5×(防塵形)……動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らない事

IP6×(耐鹿形) ……粉鹿の侵入から完全に保護されている事

防水性:IP×5(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない事

IP×7 (防浸形) ……真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事



FTH-307/307L 標準価格16.590円 (本体価格15,800円)

STANDARD

MODE V

FTH-307

FTH-308







FTH-307/FTH-308 共通機能

相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能

圏内/圏外の自動表示により、相手の電波状態 を常時チェックしながら通話ができます。

オートチャンネルセレクト機能

送信する度に、空きチャンネルを自動で選択して通話することができます。

会話のプライバシーを守る秘話モードを搭載

秘話モードにより、通信内容を保護。秘話設定 をしたグループのみ、通話内容を聞き取ること ができます。



豊富なグループコード設定

DCS(デジタルコード)108通り、グループコード47通り、合計155通りの設定が可能です。

電池の消耗を防ぐオートパワーセーブ機能

無駄な電力使用を 低減することで、よ り長い時間の運用 を可能とします。



信号のあるチャンネルを探すスキャン機能

受信しているチャンネルを自動で検索し、停止したチャンネルで応答も可能です。

受信終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能

送・受信切替え時の気になる雑音をカットすることで、快適な通信を実現します(グループモード設定時)。



モニター専用機として運用可能

送信を禁止する受信専用モードにすれば、 工場見学をはじめとしたモニター専用機と して活用できます。

より広い範囲で通話するための中継装置に対応

■屋内用中継器 FTR-400 (別売)

取り付けかんたん、通話エリアと利用用途が広がります。

標準価格47,250円(本体価格:45,000円) 付屋品: ACアダプタ / DC電源延長ケーブル



(最大1,000m)

■屋外用中継器 FTR-500(別売)

全天候型で屋外のカバーエリアを拡大し ます。

標準価格134,400円(本体価格128,000円) 付属品:DC電源ケーブル(3m)/コント



FTH-308/308L 標準価格**20,790**円(本体価格19,800円)



FTH-308L(高利得アンテナモデル)

優れた防塵・防水性能を備えた小型・軽量ボディでありながら、



STANDARD

主な仕様 FTH-307/308・FTH-307L/308L共通

送受信周波数 送受信周波数 (中継器使用時)	01ch-11ch: 422.0500-422.1750MHz
	1ch-9ch: 422.2000-422.3000MHz
	12-29ch: 送信: 440.0250-440.2375MHz 受信: 421.5750-421.7875MHz
	10-18ch: 送信: 440.2625-440.3625MHz 受信: 421.8125-421.9125MHz
電波型式	F3E/F2D

通信方式	単信および半複信方式
送信出力	10mW以下
受信感度	−8dBµV以下 (@12dB SINAD)
低周波出力	40mW以上 (@4Ω、40mW時歪率10%) 電源電圧1.2V時
動作温度範囲	−10℃~+50℃
定格電圧	DC 1.2V
本体寸法	46.0x80.0x22.0mm (幅x高x奥行 アンテナ及び突起物含まず)
本体重量	約82g (本体のみ、ショートアンテナモデル)

標準付属品 FTH-307/308·FTH-307L/308L共通


●ベルトクリップ及び取り付けネジ ●取扱説明書 ●保証書

オプション FTH-307/308・FTH-307L/308L共通























CT-87 PTTケーブル 標準価格3,465円(本体価格3,300円)

3.5φミニプラグのイヤホン接続用アダプタ



CT-101 イヤホンアダプタ 標準価格1,365円(本体価格1,300円)

●STANDARDはパーテックススタンダードLMR合同会社の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。その他記載されている他の製品名やサービス名等は、







- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」 をお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に 設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。
- ●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。 必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。

販売元:八重洲無線株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビルTEL.03-6711-4055 (国内営業部直通) http://www.yaesu.com/jp/

開発製造:バーテックススタンダードLMR合同会社

